

# OPTiMA Cortina Panorámica

## 1. ESTANQUEIDAD

La unión entre los perfiles de aluminio se realiza sin componentes intermedios y al recaer el peso en la parte inferior, dota al sistema de mayor estanqueidad.

## 2. ESTABILIDAD

Todo el peso recae sobre el perfil inferior, siendo más seguro que una opción suspendida. Los paneles se deslizan suavemente, y apenas requieren mantenimiento.

## 3. VIDRIOS

Espesores estándar de 10 mm

OPCIONES:


- Vidrio de seguridad LAMINAR 5+5 mm.
- Vidrio de seguridad TEMPLADO 10 mm.

ACABADOS:

- Transparente
- Translúcido
- Ahumado
- con Control Solar.

## CONFIGURACIONES Y TAMAÑOS MÁXIMOS

- Hasta 14 paneles por apertura.
- Puertas fijas y puertas móviles.
- Altura de hasta 3.000 mm.
- Anchura de hasta 850 mm.



## 4. ACABADO PERFILERÍA *Aluminio lacado al horno con polvo poliéster*

COLORES STANDAR



RAL 8017  
OXIDO  
Texturado




RAL 7016  
ANTRACITA  
Texturado



RAL 9010  
BLANCO  
Laca Brillo



ESPECIAL CARTA RAL



1.



2.



3.



4.

## 5. CIERRE DE SEGURIDAD

Variedad de Cerraduras y cierres .

1. Cierre Lateral
2. Cerradura Basic
3. Cerradura Picaporte (LM/TPL)
4. Cerradura Domo

## 6. CON O SIN BRAZO

- **Con brazo**, ofrece posición de ventilación fija.
- **Sin brazo**, es una opción más estética, pues permite instalar otros sistemas de control solar, como estores o cortinas.

### TIRADOR DE BARRA DE METACRILATO.

La opción con brazo, solo hay que tirar de la elegante barra de metacrilato para liberar el pestillo y fijarlo en la posición de ventilación.

